

定格・仕様

旧タイプ	VC-1 600A	VC-1 1200A	VC-2 600A	VC-2 1200A	VC-2 2000A	VE-1 600A	VE-2S 600A	VE-2 1200A	VE-2 2000A	VE-1L 600A	
モデル名	VR-2SDR					VR-2SDR				VR-1LDR (※)	
形式	NVBRD-6213SC-ER/FR	NVBRD-6513SC-ER/FR	NVBRD-6220SC-ER/FR	NVBRD-6520SC-ER/FR	NVBRD-6720SC-ER/FR	NVBRD-6213SE-ER/FR	NVBRD-6220SE-ER/FR	NVBRD-6520SE-ER/FR	NVBRD-6720SE-ER/FR	NVBRD-6213SE-ELR/FLR	
定格電圧 (kV)	7.2					7.2					
定格商用周波耐電圧 (kV)	22					22					
定格雷インパルス耐電圧 (kV)	60					60					
定格電流 (A)	600	1200	600	1200	2000	600	600	1200	2000	600	
定格周波数 (Hz)	50/60					50/60					
定格遮断電流 (kA)	12.5		20			12.5		20		12.5	
定格投入電流 (kA)	31.5		50			31.5		50		31.5	
定格短時間耐電流 (kA)	12.5 (2S)		20 (2S)			12.5 (2S)		20 (2S)		12.5 (2S)	
定格過渡回復電圧 (kV/μS)	0.32					0.32					
定格遮断時間 (サイクル)	5					5					
定格開極時間 (S)	0.05					0.05					
閉極時間 (S)	0.2					0.2					
標準動作責務	A、B					A、B					
準拠規格	JEC-2300 (1998)					JEC-2300 (1998)					
定格開路制御電圧 (V)	DC100					DC100					
定格閉路操作電圧 (V)	DC100					DC100					
定格開路制御電流 (A)	5					5					
定格閉路制御電流 (A)	0.02					0.02					
定格閉路操作電流 (A)	20					20					
操作方式	閉路) 電磁			開路) 電磁+バネ		閉路) 電磁			開路) 電磁+バネ		保持) 永久磁石
補助開閉器	6a、6b					6a、6b					
遮断器本体質量 (kg)	95	100	95	105	140	85	85	100	140	85	